

OP861RKe

Интерактивная сенсорная панель 86"



- Разрешение 4K UHD для четких и ярких визуальных эффектов
- Интерактивный 20-точечный сенсорный дисплей
- Антибликовое стекло, синий светофильтр TÜV и широкий угол обзора

Интерактивные сенсорные панели Optoma с разрешением 4K UHD и поддержкой Multi-touch с 20 точками касания позволяют решать любые задачи в образовании или корпоративной среде.



Specifications

Экран	
Подсветка	Direct type LED
Размер (диагональ)	86"
Разрешение	3840(H)*2160(V) Pixel (UHD 4K)
Яркость	350 cd/m2
Контрастность	1 200:1
Contrast ratio (dynamic)	4 000:1
Угол обзора	178°
Время отклика	8мс
Срок службы	50 000часов
Динамики	2
Вт на динамик	16Вт
Жесткость поверхности	7Н
Стекло	Toughened
Спецификация	
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	1988 x 100 x 1178
Вес нетто	75.5кг
Настенное крепление	M8*25mm
VESA отверстия	800*600mm
В комплекте	Кабель питания европейского стандарта (3м) Кабель питания американского стандарта (3м) Кабель питания английского стандарта (3м) USB Кабель VGA Кабель (5м) Аудио Кабель (5м) 3x Стилуса Пульт ДУ Батарейки CD Руководство пользователя
Подключения	Входы 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Аудио 3.5мм Выходы 1 x HDMI, 1 x Аудио RCA L&R, 1 x Аудио 3.5мм Контроль 6 x USB-A, 1 x RS232, 1 x RJ45
Сенсорная система	
Система	Windows10/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP/Windows2000/Linux/Mac/Andrc
Точка касания	10 points writing and 20 points touch
Сенсорный инструмент	Finger, Finger covered by glove, Opaque objects
Питание	
Питание	100-240V~ 50/60Hz
Потребляемая мощность (standby)	≤0.5W
Потребляемая мощность (max)	500W
Операционная система	
Версия системы	Android 7.0
Центральный процессор	ARM Cortex A73 Dual Core CPU
Графический процессор	Mali 450*5
Оперативная память	2
ПЗУ	16
WiFi модуль	2.4

