

ZU606TSTe

High brightness professional laser projector



- **Bright WUXGA short throw laser projector - 6300 ANSI lumens**
- **30,000 hours maintenance-free laser light source at full brightness**
- **4K HDR Compatible input**
- **HDBaseT Connectivity**

Introducing the ZU606TSTe. The smallest projector in its class. At 6300 lumens and 4K /HDR compatible, the ZU606TSTe is a low maintenance projector with extremely long-life laser technology. With a 0.79:1 throw ratio, vertical lens-shift and built in 10W speakers.

Suitable for a wide variety of applications, the ZU606TSTe (WUXGA) version is 16:10 native and can also display 16:9 at full HD 1080p making this unit perfect for anywhere that requires a clean bright image including large venues, classrooms/lecture theatre's, museums and even houses of worship.

The added control flexibility of HDBaseT and LAN make this unit an affordable fit and forget solution.

Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP
Разрешение	WUXGA (1920x1200)
Яркость	6 300лмн
Контрастность	300 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - согласованное	4:3,16:9,16:10
Коррекция трапецеидальных искажений - горизонтальная	+/-30°
Коррекция трапецеидальных искажений - вертикальная	+/-30°
Автоматическая коррекция вертикальных трапецеидальных искажений	Да
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	15.375~91.146 кГц
Вертикальная развертка	24~ 85 Hz (120Hz for 3D)Гц
Равномерность светового потока	85%
Размер экрана	0.75m ~ 7.79m (29.38" ~ 306.6") diagonal(Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	0.79:1
Проекционное расстояние (м)	1m - 5.2m
Тип зума	Фиксированный
Фокусное расстояние (мм)	11.66
Сдвиг объектива	Верт. -100 ~ 120%, Горизонт.: +/-0%
Сдвиг объектива (offset)	100%
Сдвиг объектива	Да - {{downloads_link}}
Совместимость	
Подключения	Входы 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D + MHL, 2 x VGA, 1 x Композитное видео, 1 x RS232, 1 x Mic 3.5мм, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x HDBaseT, 1 x 12В триггер, 1 x S-Video, 1 x RJ45 Выходы 1 x VGA, 1 x Питание по USB-A 1.5A, 1 x Аудио 3.5мм
Общее	
Уровень шума (обычный)	33дБ
Совместимость с компьютером	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Режим работы 24/7	Да
Условия эксплуатации	Sea Level to 10,000 feet (@23°C); manual switch to high altitude mode @5000 feet & above
Пульт управления	Пульт ДУ ProAV
Тепловыделение	1 328BTU/hour
Динамики	2
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual
Optional wireless models	
Сетевое взаимодействие	
LAN контроль	Да
LAN	Да

© 2018, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 09092019085349

Питание

Питание

Питание

Питание

Питание

Питание

Питание

Питание

