

OP751RKe

Écran Tactile Interactif 75''



- Résolution 4K UHD pour des images nettes et éclatantes
- Interactivité sans égale – 20 points de contact
- Verre antireflet, filtre lumière bleue et grand angle de vue

OP751RKe



Specifications

Affichage

Rétro éclairage	Direct type LED
Taille (diagonale)	75"
Résolution	3840(H)*2160(V) Pixel (UHD 4K)
Luminosité	350 cd/m2
Ratio de contraste	1 200:1
Ratio de contraste (Dynamique)	4 000:1
Angle de vue	178°
Temps de réponse	8ms
Durée de vie	50 000 heures
Nombre de Haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	16W
Dureté de la surface	7H
Verre	Toughened

Spécifications matérielles

Dimensions (LxPxH)	1763 x 100 x 1034mm
Poids Net	58.6kg
Vis pour fixation murale	M8*25mm
Trous VESA	800*400mm
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Europe (3m) Câble d'alimentation US (3m) Câble d'alimentation UK (3m) Câble USB Câble VGA (5m) Câble audio (5m) 3 stylets Télécommande Piles CD Manuel d'utilisation
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Sorties 1 x HDMI, 1 x Audio RCA L&R, 1 x Audio 3.5mm Contrôle 6 x USB-A, 1 x RS232

Système tactile

Système	Windows10/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP/Windows2000/Linux/Mac/Android
Point de contact	10 points writing and 20 points touch
Touch tool	Finger, Finger covered by glove, Opaque objects

Alimentation

Alimentation	100-240V~ 50/60Hz
Consommation énergétique (veille)	≤0.5W
Consommation énergétique (max)	450W

Système d'exploitation

Version du système	Android 7.0
CPU	ARM Cortex A73 Dual Core CPU
GPU	Mali 450*5
RAM	2
ROM	16

