

# OP651RKe

Интерактивная сенсорная панель 65"



- Разрешение 4K UHD для четких и ярких визуальных эффектов
- Интерактивный 20-точечный сенсорный дисплей
- Антибликовое стекло, синий светофильтр TÜV и широкий угол обзора

Интерактивные сенсорные панели Optoma с разрешением 4K UHD и поддержкой Multi-touch с 20 точками касания позволяют решать любые задачи в образовании или корпоративной среде.



Specifications

Экран	
Подсветка	Direct type LED
Размер (диагональ)	65"
Разрешение	3840(H)*2160(V) Pixel (UHD 4K)
Яркость	350 cd/m2
Контрастность	1 200:1
Contrast ratio (dynamic)	4 000:1
Угол обзора	178°
Время отклика	6мс
Срок службы	50 000часов
Динамики	2
Вт на динамик	16Вт
Жесткость поверхности	7H
Стекло	Toughened
Спецификация	
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	1521 x 98 x 914
Вес нетто	45.6кг
Настенное крепление	M8*25mm
VESA отверстия	600*400mm
В комплекте	Кабель питания европейского стандарта (3м) Кабель питания американского стандарта (3м) Кабель питания английского стандарта (3м) USB Кабель VGA Кабель (5м) Аудио Кабель (5м) 3x Стилуса Пульт ДУ Батарейки CD Руководство пользователя
Подключения	<b>Входы</b> 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Аудио 3.5мм <b>Выходы</b> 1 x HDMI, 1 x Аудио RCA L&R, 1 x Аудио 3.5мм <b>Контроль</b> 6 x USB-A, 1 x RS232, 1 x RJ45
Сенсорная система	
Система	Windows10 / Windows8 / Windows7 / WindowsVista / WindowsXP / Windows2000 / Linux / Mac / Android
Точка касания	10 points writing and 20 points touch
Сенсорный инструмент	Finger, Finger covered by glove, Opaque objects
Питание	
Питание	100-240V~ 50/60Hz
Потребляемая мощность (standby)	≤0.5W
Потребляемая мощность (max)	300W
Операционная система	
Версия системы	Android 7.0
Центральный процессор	ARM Cortex A73 Dual Core CPU
Графический процессор	Mali 450*5
Оперативная память	2
ПЗУ	16

